



CAÑOS FLEXIBLES ANTIVIBRATORIOS PARA REFRIGERACIÓN

Especialmente diseñado para eliminar vibraciones en equipos de refrigeración y aire acondicionado, instalándose en las cañerías de succión y descarga cercanas al compresor, o fuente generadora de vibración.

CONSTRUCCIÓN

Los anti vibratorios TECNOFORM están contruidos con un Caño flexible de acero inoxidable corrugado recubierto con una malla trenzada de acero inoxidable que proporciona gran flexibilidad y resistencia a la presión. En los extremos se unen fuertemente mediante soldadura de alto punto de fusión las boquillas de cobre de espesor 1,5 mm para su posterior colocación en la cañería. El diámetro interior de la boquilla permite deslizar sobre los caños de cobre comerciales que se utilizan en la mayoría de las instalaciones.





MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO NOMINAL	LARGO TOTAL	LARGO DE LA BOQUILLA	DIÁMETRO INTERIOR DE LA BOQUILLA	PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO
Pulg.	mm	mm	mm	Kg/cm2
3/8"	215	25	9,6	25
1/2"	235	25	12,8	25
5/8"	255	25	16	25
3/4"	280	30	19.2	25
7/8"	295	30	22.3	25
1"	325	35	25.6	25
1-1/8"	335	35	28.7	25
1-1/4"	370	40	32	25
1-3/8"	375	45	35.2	25
1-1/2"	425	45	38.3	25
1-5/8"	435	50	41.5	25
2"	475	60	51	25
2-1/8"	515	65	54.4	20
2-1/2"	575	70	63.7	20